左上 左下

	单 光 幻
0	白熱幻
⊕ wp	コンセント 防小型
	スイッチ
• 3	" 3 整
• 4	, 4 <u>C</u> L
• L =	"表示〉T付(ON表示)
b N	ルーネーム 介す
• E	昌林点 法语自
• 34,53	換気扇 スイッチ 強弱付(柱板工事)
3	ロスナイ スイルチ (//)
\otimes	リモコンヌイッチ
	1,6×2 (PF16)
	1,6 x 3 (,,) — #/ ,, L6 - 3C ,,
warman of fulfile consister.	1,6 × 4 (",) — ## ", 1,6 - 2C+2 ",
	1,6 x 5 (,) — // 1,6 - 3C+2C ,,
	1,6 x 6 (,,)
	1.6 x 7 (PF 22) -4-20 ,, 20-20 ,,
8	1,6 × 8 (",) -111-20 ", 20-30 ",
20 /	2,0 x .2 (PF 16) - 4-26 , 26-20 ,
2,0 ##	2,0,3 (,,) -4+ 26 ,, 26-36 ,,
20///	2.0 × 4 (,,)
2,0///	2,0×5 (PF 22)
5,5%	5,5% 2 F 20(PF 16) S CUVS 2° 20 (PF 16)
	5,5% 4 E 20(PF 22) S (5, 7)





